

Labelsticker



Flessibile ed affidabile, alle esigenze di etichettatura su prodotti in movimento.

L'etichetta, una volta stampata viene raccolta dal braccio oscillante e collocata sul prodotto in movimento. L'applicazione di etichette con frequenze superiori ai 40 pezzi/min rendono il sistema LABELSTICKER la soluzione ideale per l'etichettatura di cartoni, fardelli e plateau.

Grazie al braccio mobile, l'applicatore è in grado di seguire ed applicare etichette anche su superfici non piane.

Il Labelsticker è in grado di applicare etichette sul sia sul lato che sulla parte superiore dell'imballo

Componentistica semplice e robusta

Il sistema, progettato per poter ospitare stampanti Tradex Printer Datamax e CAB, è composto da un robusto dispositivo di applicazione e da una portarotolo di etichette da 200mm. Il sistema di applicazione è di tipo oscillante e non necessita di aria compressa per il suo funzionamento. L'assenza di componenti usurabili e la struttura costruita in alluminio anodizzato consente inoltre il suo utilizzo in ambienti ostici senza alcuna necessità di manutenzione.

Interfaccia e dispositivi opzionali

Il LABELSTICKER oltre al sensore di presenza prodotto (fornito di serie) può essere corredato da una lunga serie di opzionali tra i quali la torretta allarmi,



Applicazione di etichette sulla parte superiore delle scatole frequenza di applicazione 700 pz/H.



Componenti

- 1 - Bobina di etichette da 200 mm
- 2 - Stand side con microregolazione verticale
- 3 - Engine di stampa da 200 a 600 dpi
- 4 - Memoria esterna su SD card (vedi mod. ST)
- 5 - Ampio display retroilluminato
- 6 - Braccio telescopico multiformato
- 7 - Molla di Richiamo
- 8 - Rullo di applicazione

Optional



Kit allarmi acustico / visivi



Sensore di Start



Stand side con doppia
Microregolazione
Opzione Ruote

Caratteristiche Tecniche

- **STAMPANTI:** TTP 246 - CAB A4+ - M Class
- **DIMENSIONI:** H 1400mm - L 900mm - P 800mm
- **PESO complessivo:** 70Kg
- **ALIMENTAZIONE:** 220Vac +/- 10% - 430 Watt
- **AMBIENTE DI LAVORO:** T = 5 - 40°C ;RH = 90% max
- **ETICHETTE:** Lunghezza da 50 a 200mm
Larghezza da 50 a 104mm
- **AUTONOMIA:** Bobina etichette con diametro max di 200mm
- **PRESTAZIONI:** Condizionate alla velocità del motore di stampa, dalla misura delle etichette nonché dalla misura del prodotto da etichettare.
La frequenza di applicazione max è di 7000 pz/ora
- **ALLARMI:** Quelli previsti dalla stampante utilizzata (tipicamente fine nastro e fine etichetta)

Ingombri

H: 1400mm
L: 900 mm
P:800 mm

